

# SRM-265TES

# SRM-300TES


Plus de couple  
pour des travaux plus durs  
et un usage plus intensif



Ici la SRM-265TES L.  
La SRM-265TES U  
est aussi disponible,  
en version à brancard.



Ici la SRM-300TES U.  
La SRM-300TES L  
est aussi disponible,  
à poignée circulaire.



### L'ultime générateur de couple

- Le coefficient de réduction de 2,07:1 génère un couple très important en regard de la cylindrée moteur.
- Il est suggéré d'utiliser une tête à fil nylon pour des herbes dures et épaisses.
- Bonne performance avec du fil de gros diamètre.

### Un couple parfait

- 50% de couple en plus .
- Les meilleurs résultats sont obtenus avec une tête à fils nylon.
- La tête standard est la Z-5 Tap & Go N° X047-000331 .
- Pour couper en toute tranquillité, utiliser du fil de plus gros diamètre et suffisamment long.

### Durabilité

- 5 roulements sont utilisés pour garantir la durabilité.

Caractéristiques	SRM-265TES	SRM-300TES
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	25.4	28.1
Poids à sec (kg) avec couteau	U : 6.4 L : 6.3	U : 6.5 L : 6.4
Longueur (mm) sans outil	U : 1798 L : 1798	U : 1798 L : 1798
Puissance (kW)	0.89	0.93
Capacité du réservoir à essence (L)	0.5	0.61

PPK : 10-16 rue de l'Angoumois  
BP 8002- 95811 – Argenteuil cedex  
Tél 0134115050 – Fax 0139816858  
E-mail : [ppk@ppk.fr](mailto:ppk@ppk.fr)  
Site internet : [www.ppk.fr](http://www.ppk.fr)  
Siret 572 231 066-00026  
R.C.S.Pontoise B 572 231 066

