



# ARIENS®

## NOUVELLE GAMME ARIENS DE TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO.

### GAMME IKON X

Découvrez la nouvelle gamme IKON X et optimisez la tonte de vos espaces verts grâce à cette tondeuse à haut rendement. Avec ses équipements de premier plan, cette gamme de tondeuse à rayon de braquage zéro est conçue pour donner un résultat professionnel.

Choisissez entre un carter de coupe soudé de 107 cm de largeur de coupe ou un de 132cm, sélectionnez avec précision votre hauteur de coupe, et roulez confortablement, grâce au cadre tubulaire et au moteur Kawasaki® FR bicylindre de votre IKON.



- **Carter de coupe professionnel**- carter de coupe soudé de 11,5 cm de hauteur permettant une meilleure circulation de l'air même dans des conditions de tonte difficiles. Ainsi la qualité de coupe est toujours excellente.
- **Cadre tubulaire en acier**- ce cadre tubulaire en acier assure une meilleure résistance et une plus grande stabilité qu'un cadre profilé classique en U.
- **Sélectionnez la hauteur de coupe désirée**- 13 hauteurs de coupe au bout de vos doigts vous permettent un réglage de 0,64 cm en 0,64 cm de 3,8 à 11,4cm.
- **Transmission hydrostatique Hydro-Gear® EZT**- vous assure une agréable expérience de conduite.
- **Confort**- Le siège moelleux avec dossier haut est en standard sur tous les modèles, tout comme les accoudoirs et le tapis en caoutchouc qui permet d'isoler l'utilisateur des vibrations de la machine.
- **Moteur Puissant** - Kawasaki® V-Twin bicylindre de 726 cm<sup>3</sup>.

# CARACTÉRISTIQUES

| MODÈLE                                  | IKON 42   | IKON 52  |
|---|---|--|
| MOTEUR                                  | Kawasaki® FR651   | Kawasaki® FR691  |
| CYLINDRÉE (cm³)                         | 726   | 726  |
| TRANSMISSION                            | Transmission hydrostatique Hydro-Gear® EZT  | Transmission hydrostatique Hydro-Gear® EZT   |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE (litre) | 10.5  | 10.5   |
| VITESSE AVANT/ ARRIÈRE (km/h)           | 7km/h- 3 km/h   | 7 mph/3 mph  |
| DÉMARRAGE                               | Electrique  | Electrique   |
| <b>CARTER DE COUPE</b>                  |   |  |
| MATÉRIAU DU CARTER DE COUPE             | Acier de 3 mm   | Acier de 3 mm  |
| CONSTRUCTION DU CARTER DE COUPE         | Soudé   | Soudé  |
| NOMBRE DE LAMES                         | 3   | 3  |
| ENTRAÎNEMENT DES LAMES                  | Courroies   | Courroies  |
| ENGAGEMENT DES LAMES                    | Electric Warner®  | Electric Warner®   |
| REGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE          | Engagement par le pied puis sélection de la hauteur manuellement.                     | Engagement par le pied puis sélection de la hauteur manuellement.                            |
| LARGEUR DE COUPE                        | 107 cm (42")  | 132 cm (52")   |
| HAUTEUR DE COUPE (cm)                   | 3,8-11,4  | 3,8-11,4   |
| NOMBRE DE HAUTEUR DE COUPE              | 13  | 13   |
| <b>ROUES</b>                            |   |  |
| AVANT                                   | 11 x 4-5  | 11 x 4-5   |
| ARRIÈRE                                 | 18x 8.5   | 18x 8.5  |
| <b>ÉQUIPEMENTS</b>                      |   |  |
| SIÈGE                                   | Siège moelleux avec ressorts intégrés.<br>Accoudoirs.Dossier haut.Levier d'ajustement | Siège moelleux avec ressorts intégrés.<br>Bras de fauteuils.Dossier haut.Levier d'ajustement |
| <b>DIMENSIONS</b>                       |   |  |
| POIDS (kg)                              | 274,5   | 288  |
| LONGUEUR (cm)                           | 197   | 197  |
| LARGEUR (cm)                            | 137   | 160  |
| HAUTEUR (cm)                            | 102   | 102  |
| ACCESSOIRES                             | KIT MULCHING, EPANDEUR, ROULEAU, EMOUSSEUR, AÉRATEUR                                  |  |